

Tablero de Presión Constante 3B- 1V Chint-LS

1.5Kw 2HP 6.08Amp 220V

LISTADO DE COMPONENTES

Item	Cant.	U.M.	Descripción	Modelo	Marca
1	1	UNIDAD	LOGO! 12/24RCE,MODULO LOGICO CON DISPLAY 12/24DC-AC 8 DI (4AI)/4 DO RELAY ; ETHERNE	6ED1052-1MD08-0BA1	SIEMENS
2	1	UNIDAD	LOGO! DM8 12/24R, EXP. MODULE PU/I/O: 12, 24V/12V/24V/RELAIS, 2TE, 4 DI/4 DO FOR LOGO	6ED1055-1MB00-0BA2	SIEMENS
3	1	UNIDAD	TABLERO METALICO P/ADOSAR DE 800X600X300 MM C/PB IP66 RAL7035	800X600X300H	HIMEL
4	1	UNIDAD	ACCESORIOS E INTEGRACIÓN	CEI/A1	COINP
5	1	UNIDAD	BASE DE RELE ENCHUFABLE 14 PINES P/ RELE JZX-22F(D)/4Z	CZY14A-E	CHINT
6	7	UNIDAD	Borne a tornillo 2.5mm2	DC2.5	DEGSON
7	9	UNIDAD	Borne a tornillo 4mm2	DC4	DEGSON
8	3	UNIDAD	Borne a tornillo 6mm2	DC6	DEGSON
9	4	UNIDAD	Tapa final P/ borne DC2.5 y DC4	D-DC2.5	DEGSON
10	1	UNIDAD	Tapa final P/ borne DC6 y DC10	D-DC6	DEGSON
11	1	UNIDAD	LAMP/ INDICADOR DE VOLTAJE 22mm CUADRADO 80-500VAC AMARILLO	EKL22-SAV-Y	COINP-I
12	3	UNIDAD	SELECTOR MAN-0-AUT, 1 polo, 16A	EP-16A-M	CNC
13	10	UNIDAD	Tope final P/ riel simetrico o T. G	E-PC 1000	DEGSON
14	6	UNIDAD	BLOCK CONTACTO AUXILIAR FRONTAL 2NA+2NC P/CONT. NC1	F4-22	CHINT
15	1	UNIDAD	VENTILADOR C/ REJILLA Y FILTRO P/ TABLERO 107M3/H 148 x148mm RAL7035	FJK6622PB230	JASON FAN
16	1	UNIDAD	FUENTE ALIM. ESTABILIZADA 100-240VAC 60W 2.5A	HDR-60-24	ME ANWELL
17	1	UNIDAD	REJILLA CON FILTRO P/ TABLERO 148 x148mm RAL7035	JK6622	JASON FAN
18	1	UNIDAD	RELE ENCHUFABLE 14 PINES 220VAC 10A 4NANC CON INDICADOR MECANICO	JZX-22F(D) 4Z-220VAC	CHINT
19	1	UNIDAD	TERMOSTATO P/ VENTILADOR NA 0 a 60°C NATURAL	KTS011	NATURAL
20	6	UNIDAD	CONTACTOR POTENCIA MAGNETICO 3P 9A AC3 BOB 220VAC 1NA 5.5KW 50/60HZ	NC1-0910	CHINT
21	3	UNIDAD	LAMP/ DE SEÑALIZACION PVC VERDE, ø 22mm, VOLTAJE 220Vac. .	ND16-22DS/4 220V-GR	CHINT
22	1	UNIDAD	LAMP/ DE SEÑALIZACION PVC ROJA, ø 22mm, VOLTAJE 220Vac. .	ND16-22DS/4 220V-RE	CHINT
23	1	UNIDAD	GUARDAMOTOR MAGNETICO 3P REG. 6.0 - 10A	NS2-25 6-10	CHINT
24	1	UNIDAD	INT. AUT. TERMOMAGNETICO P/RIEL 2P 2A 230VAC 6KA CURVA C	NXB-63 2P C2	CHINT
25	1	UNIDAD	INT. AUT. TERMOMAGNETICO P/RIEL 3P 10A 230VAC 6KA CURVA C	NXB-63 3P C10	CHINT
26	1	UNIDAD	INT. AUT. TERMOMAGNETICO P/RIEL 3P 25A 230VAC 6KA CURVA C	NXB-63 3P C25	CHINT
27	1	UNIDAD	VDF VARIADOR DE FREC. TRIF. 200...240VAC __2HP, 8A	SV015iG5A-2	LS



Av. Guillermo Dansey 481 C.C Loreto Int 115



921-505-861 / 937-335-100



contacto@electroferreterove.com



electroferreterove.com