

FICHA TÉCNICA

Material y Construcción

- Material: Fibra de vidrio.
- Placa de montaje: Zinc revestido acero.
- Bisagras: PVC con acero de alta durabilidad con ángulo de apertura 180°

Grosor de la chapa de acero:

- Fibra de vidrio 1.2 o 1.5 mm (varía dependiendo el tamaño)

Placa de montaje:

- Zinc revestido acero de 1.5 o 2.0 mm (varía dependiendo el tamaño)

Grado de Protección

- **IP65** – Protección total contra polvo y chorros de agua.



Modelos y Dimensiones:

Modelo	Dimensiones (Al x An x Pr mm)
TIP-325	300 x 250 x 140
TIP 430	400 x 300 x 200
TIP-440	400 x 400 x 200
TIP-540	500 x 400 x 200
TIP-640	600 x 400 x 230
TIP-650	600 x 500 x 230
TIP-860	800 x 600 x 300

Características Generales:

- Cuerpo robusto: Construcción resistente en Fibra de vidrio.
- Cierre seguro: Puerta con cerradura para mayor protección.
- Montaje fácil: Soportes de montaje en pared de 4 piezas incluidos.
- Junta de sellado: Garantiza protección contra polvo.
- Diseño versátil: Disponible en diferentes tamaños para adaptarse a diversas necesidades.



921-505-861 / 937-335-100



contacto@electroferreterove.com



electroferreterove.com



Av. Guillermo Dansey 481 C.C Loreto Int 115